





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 072458 0020 Rev. 00

**Modell(e):** 10000X, 10001X, 10030Y, 10031Y, 10010X,  
10020X, 103000, 10410X, 10420X, 200500,  
200602, 200607, 200609, 200610, 200615,  
201615, 201617, 201630, 201700, 201750,  
201780, 201800, 201850, 201955, 203220,  
203320, 203240, 200625

## Kenndaten:

Brettsitz Typ 3 10000X:  
Breite/Länge/Höhe: ca. 450/150/40 mm  
Gewicht ohne Kette ca. 1,2 kg

Brettsitz Typ 1B 10001X:  
Breite/Länge/Höhe: ca. 480/170/40 mm  
Gewicht ohne Kette ca. 1,5 kg

Schaukelrohr MIA Einsitzer 10030Y:  
Breite/Ø: ca. 500/130 mm  
Gewicht inkl. Kette ca. 6,3 kg

Schaukelrohr MIA Doppelsitz 10031Y:  
Breite/Ø: ca. 1000/130 mm  
Gewicht inkl. Kette ca. 10,6 kg

Brettsitz Typ 2 10010X:  
Breite/Länge/Höhe: ca. 435/220/43 mm  
Gewicht ohne Kette ca. 2,7 kg

Brettsitz Typ 1 10020X:  
Breite/Länge/Höhe: ca. 435/175/33 mm  
Gewicht ohne Kette ca. 2,0 kg

Brettsitz Porky 103000:  
Breite/Länge/Höhe: ca. 460/150/25 mm  
Gewicht ohne Ketten: ca. 0,72 kg

Brettsitz Typ 1A 10410X:  
Breite/Länge/Höhe: ca. 464/170/32 mm  
Gewicht ohne Kette ca. 2,0 kg

Brettsitz Typ 2A 10420X:  
Breite/Länge/Höhe: ca. 465/235/35 mm  
Gewicht ohne Kette ca. 3,0 kg

Brettsitz Jumbo 200500:  
Breite/Länge/Höhe: ca. 530/150/35 mm

Reifen mit Sitz 200602:  
Speziell hergestellter Autoreifen Ø ca 600 mm  
mit Textileinlage und montiertem Schaukelbrett.

THF



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 072458 0020 Rev. 00

Neureifen mit Ketten 200607:

Speziell hergestellter ganzer PKW Reifen  $\varnothing$  ca. 630 mm  
Textileinlage, mit innenliegender Rohrhalterung mit  
4 x M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung mittels Ringmuttern.  
Reifen komplett mit montierten Ketten.

Neureifen 200609:

Speziell hergestellter ganzer PKW Reifen  $\varnothing$  ca. 630 mm  
Textileinlage, mit innenliegender Rohrhalterung,  
mit 4 x M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung mittels  
Ringmuttern.

Halber Neureifen ohne Bodenplatte 200610:

$\varnothing$  ca. 630 mm, längs aufgeschnittener neuer Autoreifen.  
Von unten verstärkt mit Halterung aus verzinktem Rohr.

Halber LKW-Schaukelreifen mit Bodenplatte 200615:

$\varnothing$  ca. 1040 mm längs aufgeschnittener neuer LKW-Reifen.  
Von unten verstärkt mit Halterung aus verzinktem Rohr  
mit 4 x M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung.

Pendelsitz 201615:

$\varnothing$  ca. 255 mm, 200 cm verzinkte 6 mm Kette  
mit 1,8 m Gummischlauchüberzug.

Pendelsitz 201617:

$\varnothing$  ca. 255 mm, 200 cm 6 mm Edelstahlkette  
mit 1,8 m Gummischlauchüberzug.

Pendelsitz 201630:

$\varnothing$  ca. 255 mm mit 1,8 m Seilaufhängung  $\varnothing$  25mm Seil,  
mit Stahleinlage. Am oberen Ende mit 20cm Kette.

Kleinkindsitz Fynn 201700:

Breite/Länge/Höhe (Sitzbrett): ca. 425 / 225 / 35 mm  
Höhe der Bügel ca. 190 mm  
Gewicht mit Kette: ca. 8,25 kg

Kleinkindsitz Conny 201750:

Breite/Länge/Höhe (Sitzbrett): ca. 455/315/395 mm  
Höhe der Reling ca. 327,5 mm über der Sitzfläche  
Reling dreiseitig, vorn Ketten mit Karabiner.

Kleinkindersitz RoTos 201780.JH:

Breite/Länge/Höhe (Sitzbrett): ca. 435/195/30 mm  
Höhe der Reling ca. 200 mm über der Sitzfläche  
Gewicht mit Abhängung ca. 6,5 kg

Kleinkindersitz Waabe 201800.JH:

Breite/Länge/Höhe (Sitzbrett): ca. 450/314/35 mm  
Höhe der Reling ca. 165 mm über der Sitzfläche.

TKE

TÜV SÜD  
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 072458 0020 Rev. 00

Kleinkindersitz Rico 201850:  
Breite/Länge/Höhe (Sitzbrett): ca. 450/314/35 mm  
Höhe der Reling ca. 165 mm über der Sitzfläche  
Gewicht mit Abhängung ca. 8,2 kg  
Reling dreiseitig, vorn Ketten mit Karabiner.

Schaukelsitz Typ KADI 201955:  
Breite/Länge/Höhe: ca. 450/310/35 mm  
Gewicht ohne Kette ca. 3,0 kg

Gummischaukel mit Kettennetz 203220:  
Ring aus EPDM Ø ca. 950 mm  
Füllungen: Edelstahlkettennetz, Inlay aus Stahlrohr  
6 mm Kettengarnitur unten 4 x 1,20 m Ketten, oben  
verbunden und um 75 cm verlängert zu 2 Enden (Edelstahl).

Gummsitz mit Seilnetz 203320:  
Ring aus EPDM Ø ca. 950 mm  
Füllungen: Seilnetz, Inlay aus Stahlrohr  
6 mm Kettengarnitur unten 4 x 1,20 m Ketten, oben  
verbunden und um 75 cm verlängert zu 2 Enden (verzinkt).

Gummischaukel 203240:  
Ring aus EPDM Ø ca. 950 mm  
Füllungen: Gummipatte, Inlay aus Stahlrohr  
6 mm Kettengarnitur unten 4 x 1,20 m Ketten, oben  
verbunden und um 75 cm verlängert zu 2 Enden (verzinkt).

Halber Neureifen mit Bodenplatte 200625:  
Ø ca. 630 mm, längs aufgeschnittener neuer Autoreifen  
mit Gummibodenplatte. Von unten verstärkt mit Halterung  
aus verzinktem Rohr.

Erläuterung zu den Artikelnummer-Zusätzen X und Y:  
X steht für die Farbvariante bei Brettsitzen und kann  
mit den Ziffern 0 – 3 belegt werden.  
Dabei steht die 0 für schwarz, die 1 für rot,  
die 2 für blau und die 3 für grün  
Y steht für die Farbvariante bei Schaukelrohren und kann  
mit den Ziffern 0 – 3 belegt werden.  
Dabei steht die 0 für schwarz, die 1 für blau,  
die 2 für grün und die 3 für rot.

**Geprüft nach:**

DIN EN 1176-1:2017  
EN 1176-1:2017  
DIN EN 1176-2:2017  
EN 1176-2:2017

**Produktions-  
stätte(n):**

072458

THF